



John Deere 7R 250 TLS (601 моточасов)

e23 Powershift 50 км/ч, подвеска оси, подвеска кабины, поддержка AutoTrac, пневм. тормоза, шины Michelin

Цена продавца: **по запросу**
склад СВХ, г. Минск
без учета таможенных платежей

Основные характеристики

Год выпуска 2021	Моточасы двигателя 601	Производительность двигателя 250 ЛС (Макс. мощность (IPM) 290 ЛС)
Объем цилиндра 6800 ccm	Количество цилиндров 6	Тип двигателя John Deere
Коробка передач программ e23 (23/11)	Передач программ Powershift Да	ВОМ (задний) 540/540E/1000
Собственный вес 12 790 kg при весе	Допустимый общий вес 16 000 kg	Буксируемость 38 000 kg
Объем топливного бака 463 Литр	Размер гидравлического насоса 163 Литр	Присадка к топливу (AdBlue) Да
Объем бака AdBlue 26 Литр	Максимальная скорость движения 50 km/h	

Подробная информация

Кабина

Подвесная кабина с пакетом максимального комфорта Сиденье водителя с пневмоподвеской, электрорегулировкой, поворотным сиденьем с поясничной опорой, кожаной обивкой, кондиционером сиденья и функцией массажа

Наклонное мягкое пассажирское сиденье с кожаной обивкой

Интерфейс CommandARM

10,4-дюймовый (26,4 см) сенсорный дисплей GS4

Цифровой дисплей на угловой стойке

Кондиционер

Радиоприемник с сенсорным экраном, 6,5-дюймовым дисплеем, 6 динамиками и сабвуфером

Рулевая колонка регулируется по высоте и наклону

Кожаный руль

Подставка для ног у рулевой колонки

Отсек активного охлаждения

Вещевые отсеки

Подстаканники

Солнцезащитный козырек

Стеклоочиститель заднего стекла

Внутреннее зеркало заднего вида

Электрически регулируемые наружные зеркала заднего вида

Ступеньки правой стороны

Иммобилайзер

Гидравлика

Передняя сцепка с 2 парами SCV

4 пары ESCV

CAT 3 тяговые звенья

Гидравлическое центральное звено

Power Beyond

Установленные на крыле BOM, SCV и рычаги управления

Диски и размер шин

Передние шины IF600/70R30 **Michelin**

Задние шины IF710/70R42 **Michelin**

Возможность регулировки колесной базы на задней оси

Передняя ось

Поддрессоренная и тормозная передняя ось TLS

Тягово-сцепное устройство

Пневматические тормоза

Автоматическая сцепка прицепа

Дышло CAT 3

Освещение и электричество

Пакет рабочей лампы Select с 18 галогенными лампами

Встроенные желтые индикаторы

Освещение номерного знака

USB-порты для зарядки Розетка 12 В

Генератор переменного тока на 250 ампер

Документация по синхронизации данных

Автоматизация навесного оборудования трактора TIA

iTEC автоматизация разворота на разворотной полосе

Разъем ISOBUS

Автоматическое рулевое управление

Подготовка к автоматическому рулевому управлению AutoTrac (антенна StarFire и активация AutoTrac также возможны за дополнительную плату)

Прикрепление

Вес переднего блока 800 кг

2 x 72 кг + 2 x 205 кг колесные грузы снаружи

Широкие передние крылья

Задние удлинители

Ящик для инструментов



